PROTEC.class®

neu Feuchtraum-Abzweigkasten mit Gießgel

- Praktische Abzweigdose mit Membranendurchführung
- Für Leiterquerschnitte von 0,5-2,5 mm²
- Leitungseinführung: 7 x 1,5 mm² / 5 x 2,5 mm²
- Werkstoff: Deckel: PE, Gehäuse: PP / TPE
- Beständig gegen Salzwasser
- Beständig gegen UV- Strahlen
- Verarbeitungszeit Gießharz: 30 Min.
- Hohe Flexibilität dank wieder entfernbarem, transparentem Gießgel
- Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung
- Anwendungsgebiete: Freiluft und Innenräume mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung
- Winddicht, halogenfrei, umweltverträglich

- Lieferumfang: 143 ml Gießgel, Abzweigdose mit Membranen, 5 Stück Feldzugklemmen 5 pol. 0,5-2,5 mm², Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelpapier, Trichter für bequemen senkrechten Verguss

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße (LxBxT)	Schutzart	Aushärtezeit
05105724	053279	PFRGK	1 / 512	80 x 80 x 37mm	IP 55	24 h

Der Feuchtraum-Abzweigkasten mit Gießgel kombiniert die Vorteile einer Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum.
Das System garantiert absoluten Schutz gegen eindringendes Wasser und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.

Zubehör

P2KAK 8080
Feuchtraum-Membrandose
Art.-Nr. 05105544 | ID-Nr. 056175

PEGP2KAK
Gießgel
Art.-Nr. 05103056 | ID-Nr. 053507

• • • Qualitätsstarke Produkte für Handel, Handwerk und Industrie • • •